

Flachbett- Scaneinheit 201

Optional erhältliche
DIN A3-Flachbett-
Scaneinheit 201

you can

DIN A3-Dokumentenscanner für gehobene Ansprüche. Ideal für gebundene und empfindliche Dokumente.



Produktiv

Die DIN A3-Flachbett-Scaneinheit von Canon bietet Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 Sekunden pro Seite. In Kombination mit einem DR-Scanner ist Scannen im Stapelbetrieb bei gleichzeitigem Einlesen von DIN A3-Vorlagen über die Flachbett-Scaneinheit möglich. So sparen Sie Zeit und steigern Ihre Produktivität.

Passt sich an

Scannen Sie Bücher, gebundene Vorlagen, empfindliche Dokumente und vieles mehr – die ideale Lösung für Behörden, Bibliotheken, Bauunternehmen und Büroumgebungen.

Die optimale Ergänzung für DR-Scanner

Der automatische Dokumenteneinzug des Canon DR-Dokumentenscanners und die Flachbett-Scaneinheit arbeiten reibungslos zusammen. Scannen Sie mehrere Formate in eine einzige Dokumentendatei und senden Sie diese direkt an Ihre E-Mail-Anwendung, in Ordner und in Ihr Dokumentenmanagementsystem.

Herausragende Merkmale und Vorteile:

- DIN A3-Flachbettscanner für gehobene Ansprüche
- Hohe Scangeschwindigkeiten
- Einfache USB-Anbindung an imageFORMULA-Scanner
- Nahtloses Scannen mehrerer Vorlagen in eine einzelne Datei
- Automatisches Ausblenden des Umgebungslichts
- Zugriff auf leistungsstarke Verarbeitungsfunktionen des DR-Scanners
- Ideal zum Scannen gebundener und empfindlicher Dokumente
- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Die Flachbett-Scaneinheit 201 arbeitet nicht stand alone, sondern ausschließlich in Verbindung mit einem ausgewählten Canon Dokumentenscanner



imageFORMULA

Canon

Technische Daten: Flachbett-Scaneinheit 201


Typ Bildsensor Optische Auflösung Lichtquelle Scanseite Schnittstelle Abmessungen Gewicht Stromversorgung Energieverbrauch Betriebsumgebung Eingehaltene Umweltrichtlinien	DIN A3-Flachbett-Scaneinheit 201 (optional) CCD-Sensor 600 dpi RGB (LED) Vorderseite USB 2.0 Hi-Speed 571 x 436 x 96 mm (B x T x H; bei geschlossenem Fach) ca. 8,5 kg (ohne Netzteil) 100-240 Volt, 50-60 Hz Scannen: 21 W oder weniger, Ruhezustand: 3,1 W oder weniger, ausgeschaltet: 0,3 W oder weniger 10-32,5 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % RoHS und ENERGY STAR®	SCANGESCHWINDIGKEIT (DIN A4, Hochformat) SW/Graustufen Farbe	Flachbett-Scaneinheit 201	
				DIN A4 200/300 dpi 3,0 Sekunden 3,5 Sekunden
		DOKUMENTENGROSSE Breite Länge	297,4 mm 431,8 mm	
		AUSGABE Modus Auflösung	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung II, 256 Graustufen (8-Bit), 24-Bit-Farbe, automatische Farberkennung 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
		PRODUKTFUNKTIONEN	Automatische Seitengrößenerkennung, Schiefenkorrektur, Modus zur Anpassung an das Umgebungslicht, Scanbereichseinstellung, Scanseitenauswahl, Kontrastgleichung, automatische Auflösungseinstellung Verwendete Funktionen des DR-Scanners: Automatische Farberkennung, Erkennung der Textausrichtung, Verringerung des Moiré-Effekts, Kantenanhebung, Durchschimmern verhindern/Hintergrund entfernen, voreingestellte Gammakurve, Farbausblendung/Farbverstärkung, MultiStream, Barcode-Erkennung.	

Zur besseren Darstellbarkeit wurden einige Abbildungen simuliert. Alle Angaben basieren auf den Standard-Testverfahren von Canon. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken der jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern.


Kompatible DR-Scanner

	DR-M160	DR-6010C	DR-6030C	DR-G1100 DR-G1130	DR-X10C
Dokumentenformat	DIN A4	DIN A4	DIN A3	DIN A3	DIN A3
Zufuhrtyp	Autom. Dokumenteneinzug	Autom. Dokumenteneinzug	Autom. Dokumenteneinzug	Autom. Dokumenteneinzug	Autom. Dokumenteneinzug
Scangeschwindigkeit (DIN A4, 200 dpi, Hochformat) SW/ Graustufen Farbe	60 S./Min., 120 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min.	75 S./Min., 150 B./Min. 100 S./Min., 200 B./Min.	100 S./Min., 200 B./Min.
	60 S./Min., 120 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min.	60 S./Min., 120 B./Min.	75 S./Min., 150 B./Min. 100 S./Min., 200 B./Min.	100 S./Min., 200 B./Min.
Zufuhrkapazität (80 g/m ²)	60 Blatt	100 Blatt	100 Blatt	500 Blatt	500 Blatt
Max. empf. Arbeitsbelastung (Scanvorgänge pro Tag)	7.000	7.500	10.000	25.000 30.000	60.000
Software-Paket	CaptureOnTouch CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Basic	CapturePerfect Kofax VRS Basic	CapturePerfect Kofax VRS Basic	CapturePerfect Kofax VRS Basic	CapturePerfect

Anschlussmöglichkeiten



Beim Verwenden des DR-Scanners mit externem Netzteil wird die Flachbett-Scaneinheit 201 zwischen DR-Scanner und PC angeschlossen.



Beim Verwenden des DR-Scanners mit integriertem Netzteil werden die Flachbett-Scaneinheit 201 und der DR-Scanner direkt an den PC angeschlossen.



Canon Deutschland GmbH
Europark
Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49 2151 345 0
Fax: +49 2151 345 102
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel.: 0810 0810 09
(zum Ortstarif)
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel.: 0848 833 838
canon.ch

Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europa N.V.
canon-europe.com

German Edition 0178W894
© Canon Europa N.V.
2013

Stand: August 2013
Bestell-Nr.: 120755